

Reflex Refix DD 8, проточный мембранный расширительный бак, белый, 10/4 бар

Артикул: 7307700

reflex

Thinking solutions.



Характеристики

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Тип | DD 8 |
| Номинальный объем | 8 л |
| Макс. полезный объем | 6 л |
| Макс. допуст. температура системы | 70 °C |
| Макс. допуст. рабочая температура | 70 °C |
| Макс. допуст. рабочее давление | 10 bar |
| Заводская настройка давления газа | 4 bar |
| Присоединение | G 3/4" |
| Диаметр | 206 mm |
| Макс. высота | 345 mm |
| Высота при наклоне | 402 mm |
| Вес | 1,80 kg |

Описание

Reflex Refix DD 8

Проточный мембранный расширительный резервуар для систем водоподогрева, водоснабжения и повышения давления. С мембраной в соответствии с предписаниями по эластомерам UVA и W 270. Внешние и внутренние покрытия в соответствии с KTW-A. Подходит исключительно для систем холодного водоснабжения. Прохождение потока реализуется с использованием пропускной звездочки High-Flow и прилагаемого тройника 3/4".

Резервуары изготовлены согласно DIN EN 13831. Баки протестированы в соответствии с DIN 4807 T5. Баки с допустимым избыточным давлением 10/16 бар с DIN DVGW рег. № NW-0411AT2534. Допуск согл. директиве 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением

- поток с пропускной звездочкой High-Flow
- контактирующие с водой детали защищены от коррозии
- не заменяемая цельная мембрана согл. DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C и W270
- покрытие снаружи и внутри согл. KTW-A
- сочетание с пропускной арматурой Flowjet
- 33 л с крепежными накладками
- исключительно для применения в трубопроводах холодной воды (соблюдать руководство по монтажу и эксплуатации)

